

## SDS S2360 : Nouvelle carte Mini ITX AMD inside

Par Vincent VALMOND le 22/09/2009 à 13h21

Tags : Matériel Carte mère Sds S230 Rs780e

Nous avons reçu un communiqué de la société Splitted **Desktop** Systems (SDS) qui nous annonce le lancement d'une toute nouvelle carte mère Mini ITX équipée d'un chipset et d'un processeur AMD. La SDS S2360 comprend en effet un chipset AMD RS780E + SB710 et peut recevoir des processeurs AMD Sempron ou Turion 64 X2 sur Socket S1G3. A titre de rappel, le RS780E embarque un chip graphique Mobility Radeon HD 3200 et est donc capable de décoder la vidéo HD. La carte mère dispose d'ailleurs de 32Mo de mémoire vidéo dédiée qui vous permettront de ne pas grignoter de RAM même si, avec ses deux slots DIMM, la S2360 peut recevoir jusqu'à 8Go de DDR2 et vous laisser de la marge. Autre point significatif, la carte comprend un connecteur MXM 3.0 qui donnera accès à une 'vraie' carte graphique de **PC portable** afin d'accroître les performances et d'améliorer l'évolutivité.

La S2360 est également plutôt complète au niveau de la connectique et la marque propose même des boîtiers Mini ITX adaptés. Bref un produit qui semble intéressant sur le papier qui sortira au premier trimestre 2010 mais dont le prix reste encore inconnu.



La carte S2360 supporte:

- 1 processeur **AMD Sempron** ou Turion 64 X2 de type socket S1G3
- HT 3.0
- 1 port Compact Flash
- 1 port LVDS interne afin de piloter une dalle TFT sans électronique additionnelle
- 1 TPM
- 1 port mini PCI-E
- 2 ports séries internes
- 32 MB de mémoire vidéo dédié
- 6 ports USB 2.0 externes
- 2 ports USB 2.0 internes
- 2 ports Ethernet gigabit externes
- Jusqu'à 8 Go de mémoire au travers de deux slots So-Dimm DDR II @800 Mhz
- 1 connecteur audio 7.1 analogique, 1 port SP/DIF optique
- Support natif linux complet (O/S privilégié par SDS), Windows Vista, Windows XP et Windows 7

Nouveautés:

- ATI RS780E et SB710
- 1 connecteur MXM supportant une carte graphique Type B MXM 3.0 (82MM x 105MM)
- 1 contrôleur BMC intégré dans une puce AST2050 avec fonction IPMI 2.0/1.5
- 1 port HDMI 1.3

Chaque kit comprend:

- 1 carte S2360
- 1 radiateur avec caloduc embarqué pour processeur et North Bridge
- 1 isolant EMI ATX
- AMD Mobile S1G3 Socket CPU (Processeurs Mobile AMD Sempron Single-Core Mobile, OU Mobile AMD Athlon II, OU Turion™ 64 Ultra II Dual-Core Mobile)